	**Fiche Technique** Abri voyageurs ALA 3 mètres	Réf.: 950282/B01 Date: nov. 2008 Rév.: 0

DESCRIPTION

Abri voyageurs en saillie avec toiture tendue.
Le montage requiert la réalisation par le client du génie civil, consistant en un massif béton.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Réalisée en profilés et en plaques d'acier galvanisé.
Les tiges d'ancrage dans le massif béton sont à installer par le client.

Sols

Primur ne fournit pas les revêtements des sols qui doivent être réalisés par le client après l'installation de l'abri voyageurs.

Structure

Principale et auxiliaire en profilés, tubes et tôles en acier galvanisé.
La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 ºC.
Couleur crème RAL 1015.

Bardages

Vitrage feuilleté de sécurité composé de 2 feuilles de verre de 6 mm d'épaisseur séparées par un film intercalaire transparent de polyvinyle de butyral (PVB).

Toiture

En tôle profilée galvanisée laquée.
Plaques de polycarbonate teinte fumée de 3mm sur la partie extérieure de la couverture.
Haubans de support de la couverture en acier galvanisé S-235-JR.
Une bande en tôle en acier galvanisé avec une finition poudre de polyester polymérisée se trouve au couvert de la toiture.

Marquages

Ne sont pas inclus dans l'offre sauf si expressément indiqué.

ASSEMBLAGE

Le client réalise les fondations en béton selon les plans fournis par Primur : elles doivent être horizontales et planes. Des tiges filetées d'ancrage à fixer dans le béton sont fournies par Primur.
Les montants sont fixés sur les tiges filetées des fondations.
Les supports du toit se fixent directement sur les montants par vissage.
La toiture et les haubans sont ensuite installés.
Enfin, les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.
Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.
Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement

Effectué	26/11/2008	Iván Penelas González
Vérifié		
Il remplace :		Revision 01
FT standard :		Rév.: 01